

Lukkeprocedure

Tryk på ikonet opbevaring.



Påfyld mix, hvis et af disse ikoner lyser. Ellers kan maskinen ikke pasteurisere. Maskinen pasteuriserer automatisk.



Rengør tappehovedet for mix.


Åbne procedure

Tryk på ikonet for produktion. Rengør tappehovedet.




Afhjælpning af diverse fejl

Hvis maskinen "sprutter" når man tapper is, skal man justere luftblandeskruen mod et højere tal. Juster kun med et tal ad gangen. Der skal trækkes 10 is, før man kan se et resultat.



Hvis isen er våd og tung at se på, skal man justere luftblandeskruen mod et mindre tal. Juster kun med et tal ad gangen. Der skal trækkes 10 is, før man kan se et resultat.



Hvis maskinen skriver Consistensy control anomaly, eller den kun giver "klatter af is", eller ingen is, skyldes det en "frozen cylinder". For at afhjælpe problemet, kan cylinderen varmes op. Tryk på ikonet.



Tryk derefter på ikonet.



Og derefter på ikonet.



Lad nu maskinen køre i 2 min. og derefter tryk på ikonet.



Lad nu maskinen køre til den stopper af sig selv. Når maskinen er færdig trykker man på pil tilbage, indtil man er på forsiden igen. Tryk derefter på produktions-ikonet.



Hvis maskinen fortsætter med at lave det samme problem, justeres luftblandeskruen mod et højere tal.



Skan QR-koden hvis du vil se vejledning på:

- / Samling og opstart af softicemaskine
- / Samvejledning af 1 kammer softicemaskine
- / Samvejledning af 2 kammer softicemaskine
- / Tømning og rengøring af softicemaskine